



**INTERNATIONAL<sup>®</sup>**  
**CAMIONES DEL PERÚ**

**PROStar**



**EURO4**

CENTRAL LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita T. (01) 604 - 3360 SUCURSAL CALLAO: Av. Nestor Gambetta Mz. A Lt. 04 T. (01) 604 - 3375 SUCURSAL TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091 Urb. Santa Leonor T. (044) 605 - 300 SUCURSAL AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 Cerro Colorado T. (054) 606 - 999 SUCURSAL HUANCAYO: Av. Evitamiento Norte N° 242 El Tambo T. (01) 604 - 3377 TIENDAS DE REPUESTOS DE LIMA: Av. Nicolás Arriola 2050 - San Luis T. (01) 604 - 3365 | Av. Alfredo Mendiola 4703 - Los Olivos T. (01) 604 - 3370 TIENDA DE REPUESTOS PIURA: Av. Sánchez Cerrro, Mza. P Lote 15, Urb. Santa Ana T. (01) 604 - 3375



**EN MARCHA  
SIEMPRE**

# ESPECIFICACIONES PROSTAR®

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| VEHÍCULO     | REMOLCADOR                  |
| MARCA        | INTERNATIONAL®              |
| MODELO       | Prostar+122 6X4             |
| CABINA       | Techo Bajo con Litera       |
| Peso Bruto   | 60,600 Lb (27,487 Kg)       |
| Peso Seco    | 18,567 Lb (8,422 Kg) Aprox. |
| No. Proposal | 27207-01                    |



Foto de referencia

## MOTOR

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Marca - Modelo     | CUMMINS - ISX-450 L          |
| Cilindrada         | 14.9 L                       |
| N° Cilindros       | 6                            |
| Combustible        | DIESEL                       |
| Alimentación       | Turbo-cargado Postenfriado   |
| Potencia           | 450HP@1800RPM                |
| Torque             | 1650 Lb-ft@1000 RPM          |
| Norma de Emisiones | EURO IV, SCR                 |
| Inyección          | Electrónica. XPI. Riel común |
| Freno de Motor     | Interbrake (3 Tiempos)       |

## TRANSMISIÓN

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Marca             | FULLER                                                  |
| Modelo            | RTLQ(F)-16918B                                          |
| Tipo              | Mecánica. Con enfriador y bomba interna de lubricación. |
| N° de velocidades | 18 Vel, con doble Overdrive                             |
| Tracción          | 6x4                                                     |

## DIRECCIÓN

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| Marca  | Sheppard                                         |
| Modelo | HD94                                             |
| Tipo   | Hidráulica.<br>Ajustable en altura y profundidad |

## EMBRAGUE

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Marca    | Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage |
| Diámetro | 15.5"                             |
| Tipo     | Bi-Disco, mecánico, cerámico.     |
| Torque   | 1700 Lb-ft                        |

## FRENOS DE SERVICIO

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo              | 100% Neumático. Con ABS (Bendix AntiLock Brake System) y ATC (Automatic Traction Control). |
| Delantero         | Tambor y zapata 16.5" x 5.0"                                                               |
| Posterior         | Tambor y zapata 16.5" x 7.0"                                                               |
| Filtro Secador    | Bendix AD-IS, con calentador                                                               |
| Compresor de Aire | Cummins 18.7 CFM de capacidad                                                              |

## EJES

### Eje delantero

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Marca     | Hendrickson                  |
| Modelo    | Steertek NXT. Tipo fabricado |
| Capacidad | 14,600 Lb (6,622 Kg)         |

### Eje posterior

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca           | Meritor                                                                            |
| Modelo          | RT-46-160P, con bomba de lubricación y bloqueo de diferencial posterior-posterior. |
| Capacidad       | 46,000 Lb (20,865 Kg)                                                              |
| Ratio de Corona | 4.30                                                                               |

## SUSPENSIÓN DELANTERA

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Marca     | INTERNATIONAL                                        |
| Tipo      | Muelles parabólicos, taper leaf, con amortiguadores. |
| Capacidad | 14,600 Lb (6,622 Kg)                                 |

## SUSPENSIÓN POSTERIOR

|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca  | Hendrickson                                                                             |
| Modelo | HAS-460-55                                                                              |
| Tipo   | Neumática. De 55" de espacio entre ejes.<br>Capacidad de 46,000 Lb. Con amortiguadores. |

## CABINA

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo     | Convencional Low - Roof (techo bajo) de 56". Con camarote.                               |
| Material | Acero Galvanizado                                                                        |
| Asientos | Con suspensión de aire conductor y copiloto, respaldar alto, material vinyl, ajustables. |

## INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

|              |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamiento | Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador digital de recorrido. Indicador de temperatura de aceite, motor y coronas. Indicador de presión de admisión. Indicador restricción de filtro a aire. Indicador de nivel de DEF. |
| Audio        | Radio CD-MP3/ FM/ AM/USB/Bluetooth                                                                                                                                                                                          |
| Display      | Pantalla de 6.5" en panel central                                                                                                                                                                                           |
| Alarma       | De retroceso, audible y luz de diodo.                                                                                                                                                                                       |

## AROS - NEUMÁTICOS

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Aros delanteros       | De disco, de aluminio, 8.25 x 22.5" |
| Aros posterior        | De disco de aluminio 8.25 x 22.5"   |
| Neumáticos delanteros | 11R22.5 Continental, 16 Pliegues    |
| Neumáticos posterior  | 11R22.5 Continental, 16 Pliegues    |

## QUINTA RUEDA

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Marca/Modelo | Holland / FW35-S801XL |
| Tipo         | Fija                  |
| King Pin     | 2"                    |

## TANQUE DE COMBUSTIBLE

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanque de combustible | 02 de 100 Gal (379 L), total 200 Gal (757L)                                                                           |
| Material              | Aluminio                                                                                                              |
| Tipo                  | Circular de 26" de diámetro, montadas al lado izquierdo y derecho detrás de la caja de baterías, debajo de la cabina. |
| Tanque de DEF         | 01 de 23 Gal. (87.1L) de capacidad                                                                                    |

## DIMENSIONES

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Largo Cabina         | 168" (4.26 m)   |
| Longitud Total       | 322.2" (8.18 m) |
| Distancia entre Ejes | 209" (5.30 m)   |

\* Dimensiones expresadas en pulgadas

